

Fisa tehnica CDS-WALL pentru TAVAN sau PERETE

Fototapet Personalizat Impermeabil - produs dedicat amenajarilor (indoor)

CDS-WALL permite realizarea fototapetului personalizat pentru perete si tavan. Este un material tratat special (perforat micronic) care permite peretelui sa respire. Adezivul aplicat in stare inactiva pe spatele materialului de activeaza cu apa. Pentru Tavan fasiile au aproximativ 1 m², pentru a permite o aplicare corecta.

Proprietati fizice / chimice

Tip de aplicabilitate: Perete sau Tavan

Suport de aplicare: Lavabila ; Glet ; OSB ; PAL ; Metal ; Sticla ; Plastic

Mediu de aplicare: cu Grad mediu de umiditate (indoor).

Material de baza: Carton si PVC

Grosime: 165 g/mp

Latimea max. a fasiilor: 135 cm

Elasticitate: 1 - 1,5 mm la 100 cm

Reducerea zgomotului de impact: Efect minim

Finisare: Neteda - Mata

Culoarea materialului: ALB 96%, nu genereaza Reflexii (mat)

Cu adeziv inactiv: se activeaza cu Apa

Cernelurile ECO: pe baza de Apa

Modalitate de intretinere: se spala cu Apa si solventi ecologici

Calitati speciale: - permite peretelui sa respire

- strat protector antizgariere

- foarte permisiv la aplicare (nu se formeaza bule de aer)

Caracteristici vizuale

O buna vizualizare a informatiilor grafice de la 100 cm

Culori: naturale si bine definite

Rezolutia de imprimare: 1200 dpi / 1200 dpi

Gradul de opacitate: 94%

Aplicareea fasiilor: Suprapuse

Buna capacitate de estompare a porilor peretilor

Garantie 24 luni

Certificare FSC® (protejarea mediului si al padurilor)

Materialele sunt inodore avand garantia GREENGUARD

Indeplinesc criteriile AgBB (Germania).