

Fisa tehnica OUT-WALL pentru PERETE

Fototapet Personalizat Impermeabil - produs dedicat amenajarilor (outdoor)

OUT-WALL este recomandat pentru amenajari exterioare si nu numai. Cu o textura semi-neteda, care nu genereaza reflexii (mat), acest material poate fi aplicat pe orice support cu suprafata plana, lemn (osb/pal), sticla, metal, plastic, tencuiala (orice tip de tencuila), etc. Adezivul activ aplicat pe una dintre fete este protejat de o folie.

Proprietati fizice / chimice

Tip de aplicabilitate: Perete

Suport de aplicare: Lavabila ; Glet ; OSB ; PAL ; Metal ; Sticla ; Plastic

Mediu de aplicare: cu Grad ridicat de umiditate (outdoor).

Material de baza: Polyester

Grosime: 304 g/mp

Latimea max. a fasiilor: 135 cm

Elasticitate: 1 - 1,5 mm la 100 cm

Reducerea zgomotului de impact: Efect minim

Finisare: Neteda - Mata

Culoarea materialului: ALB 96%, nu genereaza Reflexii (mat)

Cu adeziv: activ

Cernelurile ECO: pe baza de Apa

Modalitate de intretinere: se spala cu Apa si solventi ecologici

Calitati speciale: - strat protector antizgarire

- foarte permisiv la aplicare (nu se formeaza bule de aer)

- poate fi sigilat cu o solutie poliuretamica de protectie

Caracteristici vizuale

O buna vizualizare a informatiilor grafice de la 100 cm

Culori: naturale si bine definite

Rezolutia de imprimare: 1200 dpi / 1200 dpi

Gradul de opacitate: 94%

Aplicareaa fasiilor: Suprapuse

Foarte buna capacitate de estompare a porilor peretilor

Garantie 24 luni

Certificare FSC® (protejarea mediului si al padurilor)

Materialele sunt inodore avand garantia GREENGUARD

Indeplinesc criteriile AgBB (Germania).